

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ **к автомобильному транспорту при отгрузке цемента** **в бумажных мешках**

Для обеспечения сохранности бумажных мешков с цементом потребитель обязан:

1. Предоставить транспортные средства:
 - чистыми и сухими;
 - кузов не должен иметь острых выступающих углов, деталей. При необходимости транспортные средства выстилают бумагой или картоном, а при наличии острых выступающих деталей они должны быть обернуты бумагой или другими материалами, исключающими повреждение загруженных мешков;
 - во избежание повреждения мешков при погрузке погрузочными механизмами (мешкоукладчиком) предоставлять под погрузку автотранспорт с высотой бортов не выше 0,9 м или иметь легкосъёмные наращенные борта или тент. Расстояние от пола кузова до земли должно быть не более 1,6 м и не менее 1,2 м.;
2. При транспортировке цемента в бумажных мешках необходимо обеспечить защиту от воздействия влаги и загрязнений;
3. Погрузка цемента в бумажных мешках в закрытый автотранспорт (рефрижератор и т.д.) с длиной кузова более 7 метров не допускается;
4. Ответственность за сохранность цемента в мешках при транспортировании от завода до потребителя несет экспедитор (водитель) потребителя или водитель транспортного средства.